

Programma: OCS Olie keerschermen 2011

Mini Oliescherm type : FCB mini



Ons lichtgewicht PVC Mini oliescherm is de ideale oplossing voor de eerste respons bij spills in kleine sloten en kreken, snel inzetbaar en compact van formaat.

Kenmerken:

- Hoogte 25 cm, lengte 7,5 meter, gewicht 10,5 kg.
- Draagtas leverbaar.
- Met handig koppelsysteem.

Platte Foam Drijver type : FFB

Platte foam oliescherm, van sterk PP / PVC materiaal, makkelijk en snel inzetbaar. Uitstekend geschikt het omsluiten van schepen of snelle insluiting van spills in kleinere en middelgrote binnenhavens

Kenmerken:

- Ideaal voor op haspel.
- Draagzakken en / of haspels en opbergrekken leverbaar.
- Diverse types, materialen, treksterkten leverbaar – [zie specificatie blad](#).



Type FFB75BB – goedkoop !



Type FFB75T



Type FFB75



Type FFB75B

Ronde Foam Drijver type : FCB

Kenmerken:

- Meer stabiel in het water dan type FFB.
- Snel inzetbaar vanaf ponton / schip.
- Diverse materialen en trek sterkten leverbaar.
- Diverse hoogtes en lengtes leverbaar – zie specificatie blad.



Type FCB50BB – goedkoop !



Type FCB50BB – goedkoop !



Type FCB50t – de hardloper !



Type FCB60

Opblaasbare Drijver type : ACB

Kenmerken:

- Met (optioneel) verwisselbare luchtkamers, dus snelle reparaties mogelijk.
- Klein opslagvolume.
- Ideaal voor op haspel of opbergkist.
- Draagzakken en / of haspels leverbaar.
- Diverse treksterkten, hoogtes en lengtes leverbaar.
- Luchtblowers leverbaar in frame of als "backpack" model .



Verwisselbare luchtkamers verkrijgbaar, daardoor snelle reparatie op water mogelijk.

Skirted Boom

- Combinatie van oliescherm en vervangbare olie adsorbentbooms (olieworsten).

Het grote voordeel is dat de olieworsten na verzadiging gemakkelijk vervangen kunnen worden. Het olie keerscherm inclusief ballastketting kan daarna opnieuw gebruikt worden.

Kenmerken :

- 18-20 cm diameter Olieworst met lengte 6 meter.
- 30 cm hoogte PVC Keerscherm met ballastketting.
- Herbruikbaar.
- Gewicht ca 3 kg per meter.
- **Zeer gunstige kwaliteit / prijs verhouding.**



Ook leverbaar in ons programma(zie onze web-site) ! :

- [Zelf Opblaasbaar olie keerscherm type SI](#)
- [Afsluitscherm tussen wal en schip type Flexiboom](#)
- [Sleepeinden voor oliescherm](#)
- [Getijdecompensator](#)
- [Magnetische scheepshuid aansluitingen](#)
- [Opbergrekken, drijvende rekken, haspels](#)
- [Hydraulische / elektrische powerpacks tbv de aandrijving van haspels](#)

Ook levering van het complete programma van :

- ["DESMI RO-CLEAN" uit Denemarken](#)
- ["DESMI AFTI" uit USA](#)
- ["KOSEQ" SWEEPING ARMS uit Nederland](#)

VOOR KWALITEIT EN SERVICE GAAT U NAAR OCS !!!

OCS OLIESCHERMEN OP VOORRAAD

Snel inzetbare pp / pvc olie kerende schermen

PLATTE FOAM DRIJVER (FFB) :

TYPE	FFB75BB	FFB75T	FFB75	FFB75B
HOOGTE TOTAAL (cm)	75	75	75	75
VRIJBOORD (cm)	25	25	25	25
SCHORT (cm)	50	50	50	50
TOP KABEL (mm)	-	6	-	-
BODEM KETTING (mm)	6 b	10 t	10 b	10 t
GEWICHT (kg/mtr)	1,5	3,9	4,2	4,5
STERKTE (kg)	2600	2900	7500	6000
CONNECTOR	U-Bolt	ASTM	ASTM	ASTM
GELAST / GENAAID	Genaaid	Gelast	Genaaid	Gelast
MATERIAAL	PP	PVC	PVC	PVC
SECTIE LENGTE (m)	15	30	25	50

RONDE FOAM DRIJVER (FCB) :

TYPE	FCB50BB	FCB50T	FCB60
HOOGTE TOTAAL (cm)	50	50	61
VRIJBOORD (cm)	15	20	25
SCHORT (cm)	35	30	36
TOP KABEL (mm)	-	6	-
BODEM KETTING (mm)	8t	8 t	8 t
GEWICHT (kg/mtr)	2,5	3,6	3,3
STERKTE (kg)	2500	2900	2275
CONNECTOR	ASTM	ASTM	ASTM
GELAST / GENAAID	BEIDE	Gelast	Gelast
MATERIAAL	PP	PVC	PVC
SECTIE LENGTE (m)	50	15	30